

PURIPRESS

Purificador de Pressão

Praticidade, economia e água pura e gelada para indústrias, escolas, parques e muito mais.



Água gelada



3 etapas de purificação



Ambientes internos e externos



Controle automático de temperatura



Os Purificadores de Pressão PuriPress 40 e PuriPress 40C oferecem água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas. Eles possuem design coluna e podem ser instalados tanto em áreas internas quanto externas. Com baixo consumo de energia e muita eficiência, têm capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora. Para garantir água pura para todos, contam com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro. Com 2 torneiras, uma de jato para a boca e outra de jato para copo ou squeezes, oferecem duas opções para escolha na hora de se servir. E ainda o modelo 40C vem equipado com cuba conjugada em posição mais baixa, para facilitar o uso por crianças.

Características Gerais

- Design coluna
- Bebedouro infantil conjugado***
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro**
- Jato para boca
- Jato para copo
- Regulagem do jato de água
- Easy Clean (desmontável para higienização)**
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Gabinete cor inox
- Tampo em aço inox polido
- Depósito de água em aço inox 304
- Dreno para limpeza
- Pés antiderrapantes

Especificações Técnicas

Informações Comerciais		
	PuriPress 40	PuriPress 40C
Código de Produto 127 V	64111001	65111001
Código de Produto 220 V	64112001	65112001
Código EAN 127 V	7898002566678	7898002566746
Código EAN 220 V	7898002566692	7898002566760
Capacidade		
Volume Interno do Aparelho (L)	1,2	1,2
Recomendado para (pessoas/h)	40	40
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	2	2
Temperatura de Resfriamento*	10 °C / 50 °F	10 °C / 50 °F
Vazão Máxima (L/h)	60	60
Uso Comercial	Sim	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa
Dimensões		
Sem Embalagem (A x L x P) mm	1.120 x 320 x 320	1.120 x 630 x 320
Com Embalagem (A x L x P) mm	1.090 x 330 x 330	1.240 x 330 x 330
Peso Líquido (kg)	14,46	17,7
Peso Bruto (kg)	15,8	18,9

* Conforme norma ABNT NBR 16236/2013
** Solicite à Assistência Técnica
*** Somente no PuriPress 40C



Refrigeração		
Refrigeração	Compressor	Compressor
Termostato Interno	Sim	Sim
Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água		
Etapas de Purificação	Tripla	Tripla
Tipo de Filtro	C+3	C+3
Eficiência de Retenção de Partículas (µm)	Classe – C ≥ 5 a < 15	Classe – C ≥ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado	Aprovado
Bacteriostático	Sim	Sim
Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses	3.000 L / até 6 meses
Eficiência Energética		
Grau de Proteção	IPX4	IPX4
Tensão Nominal (V)	127 ou 220	127 ou 220
Amperagem (A)	2,0/0,8	2,0/0,8
Potência (W)	120	120
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,52	2,52
Eficiência Energética (kW/L)	0,051	0,051
Garantia		
Garantia	1 ano	1 ano