



# PURIPRESS HANDS FREE

## Purificador de Pressão

Acionamento sem o contato das mãos.



Água gelada



**Foot control:**  
acionamento sem o contato  
das mãos



Ambientes internos e externos



Controle automático de temperatura



O Purificador Puripress Hands Free oferece água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas. Ele possui design coluna e pode ser instalado tanto em áreas internas quanto externas. Com baixo consumo de energia e muita eficiência, têm capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora. Para garantir água pura para todos, conta com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro. Com acionamento Foot Control, é possível se servir de água sem o contato das mãos, evitando assim a contaminação da superfície.

# Características Gerais

- Design coluna
- Refil Girou, Trocou: troque sem fechar o registro\*\*
- Jato para copo/garrafa
- Regulagem do jato de água
- Easy Clean (desmontável para higienização)\*\*
- Serpentina externa (fácil higienização)
- Gabinete cor inox
- Tampa em aço inox polido
- Depósito de água em aço inox 304
- Dreno para limpeza
- Pés antiderrapantes



## Especificações Técnicas

### Informações Comerciais

Código de Produto 127 V	83111001
Código de Produto 220 V	83112001
Código EAN 127 V	7898002568047
Código EAN 220 V	7898002568054

### Capacidade

Volume Interno do Aparelho (L)	1,2
Recomendado para (pessoas/h)	40
Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	2
Temperatura de Resfriamento*	10 °C / 50 °F
Vazão Máxima (L/h)	60
Uso Comercial	Sim
Pressão de Trabalho (m.c.a./kPa)	6 a 50 m.c.a. 58,84 a 490,33 kPa

### Dimensões

Sem Embalagem (A x L x P) mm	1.120 x 320 x 320
Com Embalagem (A x L x P) mm	1.090 x 330 x 330
Peso Líquido (kg)	14,46
Peso Bruto (kg)	15,8

### Refrigeração

Refrigeração	Compressor
Termostato Interno	Sim
<b>Eficiência em Melhoria da Qualidade da Água</b>	
Etapas de Purificação	Tripla
Tipo de Filtro	C+3
Eficiência de Retenção de Partículas ( $\mu\text{m}$ )	Classe – C $\geq$ 5 a < 15
Eficiência de Redução de Cloro Livre	Aprovado
Bacteriostático	Sim
Eficiência Bacteriológica	Sem Eficiência Bacteriológica
Vida Útil do Filtro	3.000 L / até 6 meses
<b>Eficiência Energética</b>	
Grau de Proteção	IPX4
Tensão Nominal (V)	127 ou 220
Amperagem (A)	2,0/0,8
Potência (W)	120
Freqüência - Mercado Nacional (Hz)	60
Consumo de Energia (kWh/mês)	2,52
Eficiência Energética (kW/L)	0,051
<b>Garantia</b>	
Garantia	1 ano

\* Conforme norma ABNT NBR 16236/2013

\*\* Solicite à Assistência Técnica